

Nusil 500 BMR

Ficha Técnica

Sorgo Silero

TIPO DE MATERIAL

HÍBRIDO DE SORGO



TIPO DE HÍBRIDO

Silero BMR ⁽¹⁾

USO

Silo

CICLO

Largo

DIAS A FLORACIÓN ^(**)

90 - 95

ALTURA (MTS) ^(**)

2,50 - 2,80

MACOLLAJE

Alto

DÍAS DE SIEMBRA A PICADO ^(**)

120

BMR ⁽¹⁾

Presente

GRADOS BRUX

12 - 14

CONTENIDO DE GRANO

Alto

COLOR DE GRANO

Marrón

TANINOS CONDENSADOS

Presente

COMPORTAMIENTO SANITARIO

VIRUS MDMV

T ^(*)

DOWNY MILDEW

TA ^(*)

MANEJO

COMPORTAMIENTO FRENTE A VUELCO

Excelente

DENSIDAD DE SIEMBRA (KG/HA)

180.000 - 200.000

ZONA AGROCLIMÁTICA RECOMENDADA

Todas las Zonas del País

(*) Referencias TA: Tolerancia Alta, TM: Tolerancia Media, T: Tolerante, TB: Tolerancia Baja

(**) Datos obtenidos en Provincia de Santa Fe bajo condiciones potenciales.

(1) El carácter BMR indica un 50 a 60% menos de contenido de lignina en toda la planta, mejorando la digestibilidad y consumo por parte del animal.